

Elastyczne i trwałe fugowanie



Testowane w każdych warunkach.

Sopro



Odpowiednie wykonane fugi w dużym stopniu decydują o estetyce ścian i podłóg, wykończonych płytkami ceramicznymi. Dobrze dobrany kolor fugi dodaje okładzinie wyrazistości i sprawia, że fugi wraz z płytkami tworzą spójną kompozycję. Fugi, podobnie jak płytki, poddawane są zróżnicowanym obciążeniom mechanicznym, oddziaływaniu czynników atmosferycznych, związków chemicznych itp. Niemożliwe jest stworzenie tylko jednej, uniwersalnej zaprawy fugowej sprawdzającej się w każdych warunkach. Dlatego w zależności od miejsca, przeznaczenia pomieszczenia, wielkości płytek należy stosować fugi o zróżnicowanych szerokościach, różnej wytrzymałości mechanicznej, odporności chemicznej, szczelności oraz elastyczności. Sopro Polska posiada szeroką ofertę fug, która zapewnia możliwość wyboru właściwego produktu do każdego z powszechnie spotykanych obszarów zastosowań i rodzaju płytek ceramicznych.

Sopro Saphir® z efektem perlenia

Rodzina fug perłowych Sopro Saphir® to szczelne i elastyczne zaprawy fugowe, zapewniające pełną odporność okładziny na przenikanie i wchłanianie wilgoci.



Saphir® 5

(35 kolorów)

Fuga perłowa do spoin o szerokości 2-5 mm. Zalecana jest do fugowania glazury na ścianach i podłogach w łazienkach, prysznicach, kuchniach itp. Tworzy spoiny o wyjątkowo gładkiej powierzchni, bardzo trwałym kolorze i dużej odporności na zabrudzenia. Nadaje się również do zastosowań na zewnątrz.



Saphir® 15

(6 kolorów)

Fuga perłowa szybkowiążąca do spoin o szerokości 3-15 mm. Szczególnie zalecana do fugowania płytek ceramicznych na podłogach ogrzewanych oraz w pomieszczeniach mokrych i narażonych na silne zabrudzenia. Tworzy spoiny o trwałym, odpornym na zabrudzenia kolorze. Nadaje się również do zastosowań na zewnątrz np. na elewacjach i tarasach.






Saphir® M

do kamienia naturalnego

(7 kolorów)

Fuga perłowa szybkowiążąca do spoin o szerokości 2-5 mm. Przeznaczona do fugowania płyt i płytek z kamienia naturalnego takich jak: granit, marmur jurajski itp. Dzięki zawartości trasu reńskiego zapobiega tworzeniu się wykwitów wapiennych na powierzchni fugi. Szczególnie zalecana do podłóg ogrzewanych.



Saphir® F

prace terminowe

(7 kolorów)

Fuga perłowa szybkowiążąca do spoin o szerokości 2-5 mm. Zalecana do spoinowania słabo chłonnych płytek kamionkowych i gresów, płyt betonowych oraz wrażliwych na przebarwienia płyt z kamienia naturalnego. Doskonale nadaje się do pomieszczeń o wysokiej wilgotności.



SoproDur® HF 8/HF 30

do celów przemysłowych - wysokowytrzymała

Fuga wysokowytrzymała to szybkowiążąca zaprawa fugowa na bazie mikrocementów do spoin o szerokości 2-8 mm (SoproDur® HF 8), 3-30 mm (SoproDur® HF 30). Tworzy spoiny o szczególnie wysokiej odporności na ściskanie, ścieranie i wyplukiwanie. Odporna na grzyby i obciążenia chemiczne o niewielkiej intensywności, a także na oddziaływanie temperatury do 250 °C. Dzięki dodatkowi trasu jest szczelna i nie podatna na powstawanie wykwitów. Idealna do fugowania płytek w kotłowniach, garażach, myjniach, pomieszczeniach gospodarczych i handlowych, magazynach i halach przemysłowych, a także w basenach kąpielowych.



Uzupełnieniem oferty cementowych zapraw fugowych jest gama produktów na bazie silikonu:

SoproSilikon

– Silikon sanitarny (36 kolorów)

Sopro MarmorSilicon

– Fuga silikonowa do kamieni naturalnych (9 kolorów)

SoproDur® HF-D

– Fuga dylatacyjna - wysokowytrzymała



Tabela kolorów fug Sopro

Z przyczyn technicznych prezentowane kolory mogą różnić się od naturalnego zabarwienia materiału. Niższy wzornik nie może stanowić podstawy do wnoszenia reklamacji dotyczących koloru fug.

bezbarny 00	9 10
srebrno-szary 17	1 2 3 6 8 9 10
szary-brukowy 13	13 14
jasny beż 29	1 8 9 10
beż bahama 34	1 9
wanilia 30	1 9
pergamon 27	1 9
stella 74	1 9
czerwono-brązowy 56	1 9
umbra 58	1 9
mięta 42	1 9
krokus 78	1 9
antracyt 66	1 2 3 5 8 9 10 13 14

biały 10	1 5 6 8 9 10
szary 15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
piakowo-szary 18	3 9 12
beż 32	1 4 9
jaśmin 28	1 9
karmel 38	1 9
brzoskwinia 46	1 9
magnolia 76	1 9
brąz bali 59	1 3 9
oliwka 45	1 9
giada 41	1 9
bermuda 82	1 9
czarny 90	1 3 8 9 10

jasnoszary 16	1 2 9
betonowo-szary 14	1 2 3 4 7 9 10 11 12
manhattan 77	1 9
beż jura 33	1 2 3 9 10
anemon 35	1 9
brąz 52	1 4 9
toffi 57	1 9
koralek 43	1 9
piaskowy 36	14
ciemnozielony 12	1 9
zielony 49	1 9
niebieski 79	1 9

- 1 Sopro Saphir® 5**
Fuga perłowa 2-5 mm
- 2 Sopro Saphir® 15**
Fuga perłowa 3-15 mm
- 3 Sopro Saphir® F**
Fuga perłowa szybka
- 4 Fuga Sopro®**
- 5 Sopro FEP**
Fuga epoksydowa

- 6 SoproDur HF 8**
Fuga wysokowytrzymała
- 7 SoproDur HF 30**
Fuga wysokowytrzymała
- 8 Sopro Saphir® M**
Fuga perłowa do kamieni naturalnych 2-5 mm
- 9 Sopro Silikon**
Silikon sanitarny
- 10 Sopro MarmorSilicon**
Silikon do kamieni naturalnych

- 11 Sopro FL**
Fuga szeroka elastyczna 3-20 mm
- 12 Sopro FL-S**
Fuga szeroka elastyczna 3-20 mm
- 13 Sopro PFM**
Zaprawa do fugowania kostki brukowej
- 14 Sopro PF 1-K / EPF 2-K**
Modyfikowana żywicami jednoskładnikowa / Epoksydowa dwuskładnikowa fuga do kostki brukowej

Sopro Polska Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23/F, 02-822 Warszawa,
tel. 0/22 335 23 00, fax 0/22 335 23 09,
www.sopro.pl

Doradztwo tech.:
0 606 14 58 11; 0 602 28 10 40;
0 604 27 49 60; 0 602 44 44 91;
0 668 277 106

Sopro